SIGMA FLOW

SIMEX
www.simexco.com.mx

ABRAZADERA MULTIDIAMETRO PARA TOMA DOMICILIARIA EN HIERRO DUCTIL

EMPAQUE CON O-RING INTEGRADO

MATERIALES

Cuerpo	Hierro Dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12
Empaque	SBR de acuerdo a AWWA C111
Rosca de salida	NPT, AWWA (Tipo Mueller) 1/2”, 3/4”, 1”
Tornilllos, rondanas	Acero Inoxidable AISI 316
Tuercas	Acero Inoxidable AISI 316 recubiertas de teflón
Recubrimiento	Resina Epóxica aplicada por fusión de acuerdo AWWA C550

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Propiedades

- La abrazadera cubre diversos tipos de tuberías de un mismo diámetro nominal (DN)
- El diseño del empaque con O-ring integrado se ajusta al contorno del tubo elimina la probabilidad de fuga
- Los tornillos cabeza coche facilitan la instalación ya que solo se requiere una llave
- Las tuercas están recubiertas de teflón para evitar que las roscas de tornillo y la tuerca lleguen a fijarse. (Gripado)

RANGOS Y PESOS

Diámetro Nominal	Rango	1/2", 3/4", 1"
Pulgadas	Milímetros	Peso Kg
2	60 - 77	1.30
3	85 - 103	1.33
4	110 - 135	1.45
6	165 - 184	1.48