

COPLE DE DESMONTAJE



PRESION DE TRABAJO 250 PSI

MATERIALES


Cuerpo y Contrabridas de Ajuste	Hierro Dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12
Espárragos, Tuercas y Tirante de Ajuste	Acero al Carbón ASTM A307 con recubrimiento (Dacromet®)
Empaque	EPDM
Recubrimiento	Resina Epóxica aplicada por fusión de acuerdo AWWA C550

ESPECIFICACIONES TECNICAS


Bridas	ANSI/ASME B16.1, Clase 125
Presión de trabajo	250 psi (17.57 kg/cm²)
Propiedades	- El ajuste telescópico permite adaptar a espacios definidos sin la necesidad de tener que cortar tubos a la medida o tener que usar conexiones adicionales - Ideal para dar mantenimiento a los equipos de bombeo por la facilidad de montaje y desmontaje

DIMENSIONES GENERALES

Diámetro Nominal		Rango de Expansión del Cople						Peso Aproximado
Pulgadas	Milímetros	Largo		Contracción Mínima		Expansión Máxima		Kilogramos
		Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Milímetros	
3	80	7.3	185	6.3	160	8.3	210	14
4	100	7.2	185	6.5	165	8.1	205	16
6	150	7.4	187	6.5	165	8.3	210	25
8	200	7.8	200	6.9	175	8.9	225	33
10	250	8.6	219	7.6	192	9.7	247	49
12	300	9.2	232	8.1	205	10.2	260	61
14	350	9.7	247	8.5	215	11.0	280	69
16	400	9.7	247	8.5	215	11.0	280	84
18	450	10.7	272	9.3	235	12.2	310	91
20	500	10.7	272	9.1	230	12.4	315	108
24	550	12.2	311	10.3	262	14.2	360	154



Contracción Mínima



Expansión Máxima